

Robuste, économique et polyvalent, le NT 27/1 est le modèle de base idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un aspirateur eau et poussières mobile et performant pour le nettoyage des petites surfaces.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol universel 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre cartouche
- Filtre cartouche Papier
- Protection antichocs
- Degré de protection II
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.428-501.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	67
Dépression (mbar /kPa)	200/20
Volume de la cuve à déchets (l)	27
Puissance absorbée max. (W)	max. 1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	72
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	7,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	420x420x525

Détails

Description

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d'aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d'air dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.

Application

Appareil d'entrée de gamme, le NT 27/1 est idéal pour aspirer les grosses poussières et convient donc aux locaux de production ou les ateliers

Equipements et avantages :

Appareil compact et robuste

Protection anti-choc

Support pour accessoires

Filtre cartouche à grande surface filtrante

Accessoires optionnels

Accessoires

Câble de rallonge

Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².

Référence **6.647-022.0**



Brosses radiateur

Brosse radiateur DN 34

La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0

Référence **6.903-034.0**



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence **6.903-863.0**



Coudes acier inox

Coude

Acier inox

Référence **6.903-141.0**



Coudes métal

Coude, DN 35, métal

Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-519.0



Coudes synthétique

Coude plastique DN 35

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.

Référence 5.031-718.0



Coude plastique DN 35

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, DN 35

Plastique

Référence 6.902-009.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Le filtre à membrane/en tissu en polyester non tissé aiguilleté est lavable à 40 °C. Pour NT 27/1/Me, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.

Référence 6.906-103.0



Filtre cartouche papier

Filtre cartouche papier

Le filtre cartouche papier présente une large surface de filtration. Il est disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.

Référence 6.414-789.0



Filtre cartouche papier

Le filtre cartouche papier présente une large surface de filtration. Il est disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.

Référence 6.414-789.0



Filtre papier (2 couches)

5 filtres papier 2 couches

5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-290.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible d'aspiration complet, DN 35, 4 m

Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 35 côté appareil et cône DN 35 côté accessoire.

Référence 4.440-287.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible d'aspiration, DN 35

Standard

Référence 4.440-299.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration standard. L=2,5 m. Avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire. Sans module PFC. Standard sur NT 27/1/Me et NT 48/1.

Référence 4.440-626.0



Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 35 côté accessoire. Sans module.

Référence 4.440-653.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35

'Le kit suceurs DN 35 comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil et une brosse ronde (3 pièces).

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.

Référence 6.902-077.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique à clip (conducteur électrique) DN 35

Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Manchon outil C35EL

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.

Référence 5.453-016.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.

Référence 6.902-095.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Réductions (tube -> suceur)

Réductions (tube -> suceur) DN 40/35

Réduction de DN 40 à 35, synthétique.

Référence 6.902-017.0



Réductions (tube -> suceur) DN 35/32

Réduction de DN 35 à 32, métal.

Référence 6.902-072.0



Suceur turbo

Suceur turbo, DN 32 longueur 160 mm

Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32,

Référence 2.860-113.0



Suceur turbo, DN 32 longueur 270 mm

Brosse, matière plastique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur-pinceau

Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm

Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache).
Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-104.0



Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 40

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-105.0



Suceurs fente

Suceur fente plastique

Suceur fente plastique, 370 mm

Référence 6.900-222.0



Suceur fente inox

Suceur fente inox, 400 mm

Référence 6.900-926.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35 longueur 210 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.

Référence 6.900-385.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35 longueur 370 mm

Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.

Référence 6.900-922.0



Suceur fentes DN 40 longueur 290 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Référence 6.903-033.0



Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.

Référence 6.905-817.0



Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.

Référence 6.906-240.0



Suceurs mixtes (poussières)

Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour aspiration de grandes surfaces/nettoyage de machines

Suceur grandes surfaces alu DN61, 200mm

Suceur grandes surfaces complet DN 51, 200 mm, aluminium avec brosse et protection anti-choc en inox

Référence 4.130-415.0



Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines

Suceur caoutchouc 45° DN61

biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs tubes

Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 300 mm (eau/poussières)

Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)

Référence 6.906-512.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.

Référence 6.903-018.0



Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)

Référence 6.906-383.0



Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)

Référence 6.906-384.0



Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-513.0



Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0



Suceurs voiture

Suceur voiture DN 40 Longueur 90 mm

Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.

Référence 6.900-952.0



Suceur voiture DN 35 Longueur 90 mm

Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.

Référence 6.906-108.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration, DN 35, 0,5 m, métal

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)

Référence 6.902-046.0



Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.902-081.0



Tube d'aspiration DN 40 longueur 1 m

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.906-531.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-514.0



Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-275.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)

Référence 6.900-384.0

