

Equipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2.5 m
- Suceur à main
- Câble d'alimentation 7.5 m
- Suceur fauteuils

Référence: 1.100-207.0**Caractéristiques techniques**

Rendement surfacique (m ² /h)	18
Débit d'air (l/s)	61
Dépression (kPa/mbar)	23,6/236
Débit d'injection (l/min)	1
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	1/2,5
Réservoir eau propre/sale (l)	8/7
Puissance turbine (W)	1200
Puissance pompe (W)	40
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	9,9
Dimensions (L x l x H) (mm)	530x330x440

Accessoires optionnels

Adaptateur pour surface dure

Adaptateur sols durs pour suceur à main

Pour suceur à main 4.130-116

Référence 4.762-219.0



Adaptateur sols durs pour suceur sol

Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394

Référence 4.762-220.0



Flexibles d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction DN 32, 3,5 m, complet avec coupleur matière synthétique

Référence 6.391-410.0



Flexible d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m

Référence 6.391-411.0



Injecteurs/extracteurs

Kit nettoyage vitres

Se raccorde au flexible d'injection-extraction sur les puzzi 8/1 C, puzzi 100 et 200
Longueur du flexible 2 m

Référence 2.638-778.0



Puzzi 8/1 C

Injecteurs/extracteurs

Suceur spécial marches

Démontable, coupleur synthétique, tube alu court

Référence 4.130-128.0



Suceurs à main

Suceur à main

puzzi 100/200/300

Référence 4.130-116.0



Suceur à main

Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique

Référence 4.130-083.0



Suceurs pour tapis de pierre

Suceur tapis de pierre / surfaces dures

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection

Référence 4.130-117.0



Suceurs sol

Suceurs sol

Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu

Référence 4.130-127.0



Puzzi 8/1 C

Suceurs sol

Suceur sol métal

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

Référence 4.130-394.0

